DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LEAD HECTO 5000 HD es un aceite de motor mineral multifuncional para motores de gasolina, diésel y GLP más antiguos de turismos y furgonetas ligeras con o sin turbocompresor. No es adecuado para motores equipados con un filtro de partículas de diésel de gasolina (GPF, DPF).

APLICACIÓN

LEAD HECTO 5000 HD puede usarse en las condiciones de operación más difíciles (carreteras, tráfico urbano congestionado, etc.) para cada temporada. Formulado para motores de gasolina y diésel utilizados en condiciones de conducción urbana y suburbana.

PROPIEDADES

- Limpieza máxima
- Reducción de los costos de mantenimiento del motor.
- Estabilidad termooxidativa superior.
- Excelente tecnología antidesgaste.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Cumple y excede:
API SL / CF, SF / CF; ACEA A1 / B1

PROPIEDADES TÍPICAS

PARAMETROS	METODO COMPATIBLE	UNIDAD	LEAD HECTO 5000 HD
Grado de viscosidad			20W50
Densidad @ 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.890
Viscosidad @ 100°C	ASTM D445	cSt	18.8
Viscosidad @ 40°C	ASTM D445	cSt	162
Simulador de manivela fría	ASTM D5293	mPa.s. (cP)	<9500@-15°C
Índice de viscosidad (min)	ASTM D2270	-	134
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto de inflamacion	ASTM D92	°C	220
Número base total (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	6

Los valores mostrados arriba son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso.

PRESENTACION

Litro, Galon, Balde 5 Galones, Cilindro 55 Galones