DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEAD HYPICO AW – demulsificante de alto rendimiento AW/EP aceite hidráulico y lubricante general

APLICACIÓN

Todas las recomendaciones sobre lubricantes industriales deben hacerse después de una consulta de expertos sobre la aplicación en cuestión. Sólo entonces se puede seleccionar el mejor lubricante. La serie de aceites hidráulicos "HYPICO" se ajusta a todas sus aplicaciones industriales.

La serie **LEAD HYPICO AW** son aceites lubricantes e hidráulicos generales con buena resistencia al envejecimiento y aditivos para mejorar la protección contra la corrosión. Buen comportamiento viscosidad-temperatura, buena protección contra el desgaste, demulsificación, buena liberación de aire, contienen zinc.

Para todos los sistemas, incluso si están térmicamente estresados.

NIVELES DE RENDIMIENTO

Cumple y supera:

DIN 51524 PARTE 2, CATEGORÍA HM; ISO 6743/4, CATEGORÍA HM; MAN 698, Denison HF0, HF1, HF2, ANSI / AGMA 9005 E02

PROPIEDADES TÍPICAS

PARAMETROS	METODO DE PRUEBA	UNIDAD	LEAD HYPICO AW			
Nombre del producto			32	46	68	100
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	220	222	224	232
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	$mm^{2/s}$ (cSt)	32	46	68	100
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	$mm^{2/s}$ (cSt)	6.9	8,5	11	13
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	160	155	154	132
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-48	-45	-42	-40
Corrosión a la tira de cobre, 3 h a 100° C	ASTM D130		1b	1b	1b	1b
Viscosidad Brooklield a -20 °C	ASTM D2983	mPa.s(cP)	1.101	2.210	4.320	10.101

Los valores mostrados anteriormente son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso

PRESENTACIÓN

Litro, Galón, Balde 5 Galones, Cilindro 55 galones.