DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LEAD FEMTO SAE 80W-90 es un aceite multigrado de alto rendimiento para engranajes de alta presión fabricado a partir de aceites base minerales de alta calidad y aditivos multifuncionales de "presión extrema". Proporciona una excelente fluidez a baja temperatura para una lubricación segura durante la transmisión a muy baja temperatura y el arranque del transeje, y también mantiene una película de aceite protectora gruesa durante condiciones de funcionamiento extremadamente calientes.

APLICACIÓN

Para usar en aplicaciones que requieren un rendimiento API GL-5, como diferenciales de servicio pesado, ejes y transmisiones finales donde se esperan presiones extremas y cargas de choque.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades de fricción.
- Excelente protección contra el óxido, las manchas y la corrosión.
- Compatible con sellos y juntas automotrices típicas
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Cumple y excede:
API GL-5, SAE J2360

PROPIEDADES TÍPICAS

PARAMETROS	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	LEAD FEMTO
Grado de viscosidad SAE			80W-90
Viscosidad @ 100°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm^2/s (cSt)	17.0
Viscosidad @ 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm^2/s (cSt)	146
Índice de viscosidad	ASTM D2270 / ISO 2909	--	100
Punto de escurrimiento	ASTM D97 / ISO 3016	°C	-27
Punto de inflamación	ASTM D92 / ISO 2592	°C	215

Los valores mostrados arriba son valores típicos en la fecha de publicación. Kingdom Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso.

PRESENTACION

Litro, Galón, Balde 5 Galones, Cilindro 55 Galones.