DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LEAD FEMTO SAE 85W140 es un aceite multigrado de alto rendimiento para engranajes de alta presión fabricado a partir de aceites base minerales de alta calidad y aditivos multifuncionales de "presión extrema". Proporciona una excelente fluidez a baja temperatura para una lubricación segura durante la transmisión a muy baja temperatura y el arranque del transeje, y también mantiene una película de aceite protectora gruesa durante condiciones de funcionamiento extremadamente calientes.

APLICACIÓN

Para usar en aplicaciones que requieren un rendimiento API GL-5, como diferenciales de servicio pesado, ejes y transmisiones finales donde se esperan presiones extremas y cargas de choque.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades de fricción.
- Excelente protección contra el óxido, las manchas y la corrosión.
- Compatible con sellos y juntas automotrices típicas
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Cumple y excede:
API GL-5

PROPIEDADES TÍPICAS

PARAMETROS	MÉTODO DE PRUEBA	UNiDAD	LEAD FEMTO
Grado de viscosidad			85W140
Viscosidad @ 100°C	ASTM D445 /ISO 3104	mm^2/s (cSt)	27.8
Viscosidad @ 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	mm^2/s (cSt)	330
Índice de viscosidad	ASTM D2270 / ISO 2909	--	100
Punto de inflamación/evaporación	ASTM D92 / ISO 2592	°C	216
Punto de congelación/escurrimiento	ASTM D97 / ISO 3016	˚C	-15

Los valores mostrados arriba son valores típicos en la fecha de publicación. Kingdom Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso.

PRESENTACION

Litro, Galón, Balde 5 Galones, cilindro 55 Galones.