DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEAD YOCTO COMPLEX EP está diseñado para la lubricación de diversas aplicaciones en todo tipo de condiciones de funcionamiento, pero particularmente cuando la temperatura de funcionamiento es alta y el uso de grasas de litio convencionales es limitado.

APLICACIÓN

Formulado para la lubricación de rodamientos de rodillos, rodamientos de ruedas, juntas universales, chasis y diversas aplicaciones de carga por impacto o vibración en vehículos de transporte, agricultura y todoterreno. Adecuado como grasa de uso general para aplicaciones industriales que requieren una grasa resistente a la presión extrema NLGI 2-3,resistente a temperaturas elevadas.

PROPIEDADES

- Reducción del desgaste bajo carga pesada o de choque
- Protección contra el óxido y la corrosión
- Buena resistencia al agua para la protección del equipo
- Mayor vida útil del rodamiento

NIVELES DE RENDIMIENTO

Cumple y supera:

La especificación YOCTO Complex EP 2 cumple y supera:

- ISO 6743-9: L-XBEHB 2; DIN 51825: KP2G-20; NLGI: LB-GC

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	GRASA YOCTO COMPLEX EP
Nombre del producto			YOCTO COMPLEX EP 2
Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C, cSt.	----	mm^2/s (cSt)	201
Viscosidad cinemática del aceite base a 100°C, cSt	----	mm^2/s (cSt)	17
Grado NLGI	----	----	2
Jabón/Espesante	----	----	Complejo de litio
Tipo de aceite Base	----	----	Mineral
Rango de Temperatura de Trabajo	---	°C	-20°C a 110°C
Punto de goteo	DIN ISO 2176	°C	275
Test de 4 bolas carga de soldadura	DIN 51350/4	N	2800
Marca cicatriz (wear scar) a 1,400 N	DIN 51350/5	mm	1.4
Resistencia al agua 3h a 90°C	DIN 51807	---	1
Penetracion trabajada, 60 golpes	DIN ISO 2137	0.1 mm	282

Los valores mostrados anteriormente son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso

PRESENTACIÓN

Pote 6.6 Lbs, Balde 35 Lbs, Cilindro 400 Lbs.