DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEAD COOLANT 50/50 ELC premezclado 50% listo para usar, a base de etilenglicol y aditivos NOAT (Tecnología orgánica de aditivos de Nitrito). Para usar en todas las marcas de motores de servicio pesado (carretera, fuera de carretera y estacionarios).

APLICACIÓN

Para sistemas de enfriamiento de motores de servicio pesado, flotillas mixtas, motores estacionarios y sistemas marítimos.

PROPIEDADES

- Listo para usar
- Protección eficiente hasta -37°C durante el invierno.
- Protección contra corrosión efectiva y a largo plazo

NIVELES DE DESEMPEÑO

Cumple y excede:
ASTM D 3306; ASTM D 6210; Caterpillar EC – 1; Detroit Diesel de la Serie 60 y DD15; Navistar B1 Tipo 3; TMC RP329, 302A y 351.

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS	UNIDAD	LEAD COOLANT 50/50 ELC
Protección contra la Ebullición (*) -50% refrigerante / 50% de agua	°C	129
Protección contra la Congelación -50% refrigerante / 50% de agua	°C	-37

(*) Utilizando una tapa de radiador a presión a 15 Lbs.

Los valores mostrados arriba son valores típicos en la fecha de publicación. Lead Petroleum se reserva el derecho de cambiar estos valores típicos sin previo aviso.

PRESENTACION

Litro, Galón, Balde 5 Galones, Cilindro 55 Galones.